

**OPIS:**

Specjalna, przezroczysta folia PCV, z najwyższym poziomem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, o strukturze przeciwpoślizgowej.

**MATERIAŁ KRYJĄCY:**

Jednostronnie powlekany silikonem papier, 63 g/m<sup>2</sup>.

**ŚRODEK KLEJĄCY:**

Poliakrylan permanentny.

**ZAKRES STOSOWANIA:**

Dzięki ogromnej trwałości i właściwościom antypoślizgowym, folia nadaje się do ochrony systemów grafiki podłogowej (laminowanie na zimno) wewnątrz pomieszczeń, jak również do laminowania systemów pop-up.

Współczynnik poślizgu DIN 51130 – klasa R10 oznacza, że folię można stosować w takich miejscach jak banki, schody w szkołach, apteki, szpitale, kliniki, sklepy, supermarkety, restauracje, itp. Spełnia wymogi normy DIN V 18032-2:2001-04 dla hal sportowych.

**DANE TECHNICZNE\*:**

<b>Grubość*</b> (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej)	100 mikronów
<b>Siła sklejanía</b> (AFERA 5001, po 24h)	11 N/25mm
<b>Odporność na temperaturę</b> (AA-B-12-07)	Naklejona na aluminium -40°C do +80°C, nie wykazuje zmian.
<b>Odporność chemiczna</b>	Naklejona na aluminium po 72 godzinach w temperaturze pokojowej jest odporna na wodę, środki myjące, alkohol i rozpuszczalniki alifatyczne.
<b>Klasa odporności na ścieranie</b> (DIN 51130)	R10
<b>Zalecana temperatura naklejania</b>	>8°C
<b>Okres trwałości</b>	1 rok
przy właściwym naklejaníu przez specjalistę (odporność na UV, klimat środkowoeuropejski)	
<b>Okres składowania</b>	2 lata

**Uwaga:**

Ze względu na różnorodność materiałów przeznaczonych do laminowania oraz różnorodność metod zadruku koniecznym jest przetestowanie folii ochronnej w danych warunkach. Wydruk powinien być zupełnie suchy przed laminowaniem. Laminat GL-410 może być aplikowany na zimno, niemniej jednak, w celu uzyskania lepszego efektu końcowego i uniknięcia srebrzenia się grafiki zaleca się laminowanie w temperaturze od +40°C do +60°C. Zalaminowana grafika powinna pozostać w temperaturze pokojowej jeszcze przez kilka godzin przed końcową aplikacją w celu osiągnięcia właściwej siły sklejanía. Producent zaleca laminowanie z zakładką 2 cm.